

## 小型 LPG 発電機

### LPガス容器とつないで発電できる 小型発電機

900VAの出力で、必要最低限の電力確保に最適な小型発電機です。  
燃料は扱いも便利なLPガス。  
また、正弦波インバーター搭載で、パソコン等の精密機器も使えます。



① 定格出力 900VA

② 使用環境 -15~40℃

③ 運転時間 約110時間

※LPガス50kg容器にて  
※オイルアラートでエンジン焼きつきも未然に防止

④ エコスロットルで  
省エネ運転

HONDAのインバーター発電機は、使用する電気製品の消費電力に見合ったエンジン回転数を自動でコントロールする「エコスロットル」を搭載。

⑤ 12Vバッテリーの  
充電が可能

オプションの専用充電コードを用いて、車やバイク、トラクターやボートなどの12Vバッテリーが充電できます。

## EU9iGP

矢崎エナジーシステム株式会社 EU9iGP  
(希望小売価格:209,000円(税込))

外形寸法(mm)	W242xD451xH379
重量	約13.4kg

1500VAタイプ(EU15iGP)もございます。  
(希望小売価格:327,800円(税込))

# 医療・福祉事業者様へ

## 事業継続計画(BCP)策定のために



災害時や  
防災時の  
電源確保



## コンパクト・小型 蓄電池・発電機ご提案

Aw エアウォーター 株式会社

## カセットボンベ式発電機

手に入りやすいカセットボンベで発電できる  
小型発電機。防災以外にレジャーでも使えます。

### カセットガス発電機

手に入りやすいカセットガスが使えます。  
安全装置も装備



出力	700VA
サイズ	39.5×22.1×34.5cm
重量	10.4kg
騒音	81dB
稼働時間	40分
燃料	カセットボンベ1本
その他	CO検知自動停止機能

株式会社ニチネン  
**G-cubic G700**  
(価格:オープン)

### ガソリン / カセットガス発電機

1000VAの高出力可能。ガソリンタンク3.0ℓで  
210分の運転もできます。



出力	1,000VA
サイズ	44.8×31.8×39.2cm
重量	15.0kg
騒音	58dB
稼働時間	ガス60分 / ガソリン210分
燃料	カセットボンベ2本 / ガソリンタンク3.0ℓ
その他	CO検知自動停止機能

株式会社ニチネン  
**G-cubic KG101**  
(価格:オープン)

お得なリースもご利用いただけます。まずはお問い合わせを！

お問い合わせはお気軽に

詳しくは  
ホームページへ





# 小型 防災用蓄電池

## HUG-5100

移動式ながら、大容量2000Wのバッテリー。  
普段使いにもOK。



再生可能エネルギーの太陽光で  
何度も使えるのが最大特長です。  
災害時の排水ポンプ稼働電源や  
調査用ドローンのバッテリー充電  
など幅広いシーンで活躍します。

プライムスター株式会社  
HUG5100  
(オープン価格)

# 小型 高性能蓄電池

## LB0043PE4

熱暴走を起こさないリン酸鉄リチウムイオンを  
採用した  
低温環境にも  
強い移動式  
バッテリー。



100Vの壁コンセントから  
電力供給を受けている機器は、  
ほぼ全てに対応が可能です。

CONNEXX SYSTEMS株式会社  
LB0043PE4  
(希望小売価格:1,650,000円(税込))

蓄電池種類	リチウムイオン電池
蓄電池容量(kWh)	5.1kWh
定格出力AC	2000W
最大入力電力AC	4800W
AC出力口数	AC100V、4口
ACフル充電までの所要時間	約8.5時間
ソーラーパネル	可
動作温度	0~40℃
瞬間最大出力(突入電流対応)	46A
UPS機能	有
切替時間	0.02秒
外形寸法(mm)	W286×D559×H691
重量	約80kg
充放電サイクル	2000回
タッチパネル	有

### 1 専用ソーラーパネルで充電可能

1枚約6kg(3枚1組み)の軽量かつコンパクトさで持ち運びが  
可能なソーラーパネル。広げてHUG5100と接続するだけで  
充電します。角度調整装置付き。



### 2 万が一の停電時にも 安心のUPS機能。 0.02秒で機器に 給電開始



蓄電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
蓄電池容量(kWh)	4.3kWh
定格出力AC	1500W(誘導負荷対応可)
最大入力電力AC	4500W AC100V/最大15A
AC出力口数	AC100V、単相2線(コンセント2口)
ACフル充電までの所要時間	17時間以内
ソーラーパネル	可(要オプション)
動作温度	-10~40℃
瞬間最大出力(突入電流対応)	60A
UPS機能	有
切替時間	0.01秒
外形寸法(mm)	W400×D650×H595
重量	約100kg
充放電サイクル	非公開
タッチパネル	無

### 1 誘導負荷モデルをラインナップ

比較的ライトな用途から、回路中にモーター・トランスなどの  
コイルが使用されている誘導負荷対応まで、過不足のない  
機能を選択いただけます。


### 2 大型キャスターで、 移動もスムーズに

大きめのキャスター採用で  
移動に負担がかりません。



### 3 壁コンセントと同様 の使い方が可能

1500Wの高出力の  
突入電力にも対応。



## HUG-400A

プライムスター株式会社  
HUG400A



### 容量390Wh、軽量5.3kg リチウムイオンポータブル蓄電池

AC2口、USBポートを12口装備で、スマホの充電や  
USB扇風機・USBライトなど使い方はアイデア次第!  
キャンプなどにも気軽に使えるハンディタイプ

### 4 様々な機器にしっかり対応

万が一の停電時にも連絡・情報収集手段をしっかり確保。  
複数の情報通信機器端末や重要機器の使用が可能に。

フクセン保管用フリーザーにも対応

